



Lovilec nečistoč iz nerjavnega jekla Serija 4005



Konstrukcija	Lovilec nečistoč z vgrajenim finim sitom 0,25 mm
Priključek	RP3/8"...RP21/2" po ISO7/1
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4408, Notranji deli 1.4571 oziroma 1.4310, Filtrirni vložek Nerjavno jeklo 1.4301
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov Mejna uporaba za pline skupine 1: $P[\text{bar}] \times \text{DN} < 1000$
Temperatura medija	-40...+220°C
Nazivni tlak	0...40bar
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	prednostno vodoravno
Posebne izvedbe	NPT-Navoj, Varilni konec po DIN in ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Teža [pribl. kg]	Kv-vrednost [m³/h]	Tip
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP11/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP11/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP21/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Lovilci nesnage / Lovilci nesnage serija 4005

Različica 8

138144 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 1

