



Filtr zanieczyszczeń z brązu czerwonego Seria 1121



Konstrukcja	Filtr z wbudowanym sitkiem dokładnym, Rozmiar oczek 0,25mm
Przylącze	G1/4", G1"...G3" zgodnie z ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" wg ISO7/1
Materiały	1/4"...2" Korpus z brązu czerwonego, 2 1/2"...3" Korpus mosiężny wkład sitowy Stal nierdzewna 1.4301, Głowica Mosiądz
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-10...+150°C
Ciśnienie nominalne	0...25bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	poziomy

Wymiary



A	B	C	D	SW1	SW2	Masa [ok. kg]	Wartość Kv [m³/h]	Typ
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	1121-1/4"
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	1121-3/8"
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	1121-1/2"
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	1121-3/4"
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	1121-1"
G1 1/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	1121-1 1/4"
G1 1/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	1121-1 1/2"
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	1121-2"
G2 1/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	1121-2 1/2"
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	1121-3"

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

