



Lovilec nečistoč iz rdeče litine Serija 1121



Konstrukcija	Lovilec nečistoč z vgrajenim finim sitom, velikost mrežice 0,25mm
Priključek	G1/4", G1"...G3" po ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" po ISO7/1
Materiali	1/4"...2" Ohišje iz rdeče brona, 21/2"...3" Ohišje medenina Filtrirni vložek Nerjavno jeklo 1.4301, Glava cilindra Medenina
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-10...+150°C
Nazivni tlak	0...25bar
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	vodoravno

Dimenzije



A	B	C	D	SW1	SW2	Teža [pribl. kg]	Kv-vrednost [m³/h]	Tip
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	1121-1/4"
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	1121-3/8"
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	1121-1/2"
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	1121-3/4"
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	1121-1"
G1 1/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	1121-1 1/4"
G1 1/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	1121-1 1/2"
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	1121-2"
G2 1/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	1121-2 1/2"
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	1121-3"

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Lovilci nesnage / Lovilci nesnage serija 1121

Različica 9

138143 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 1

