

műanyag tömlő poliamidból ATEX sorozat PA-A



alapanyag	poliamid PA12
hőmérséklettartomány	-60...+130°C
üzemi nyomás	vákuum -0,87bar értékig táblázat adatai 23°C-ra vonatkozóan, nyomáscsökkentő tényezők lásd a táblázatot
külső átmérő tűrése	±0,10mm
falvastagság tűrése	±0,10mm
tekereshossz	100m, igény szerint 200, 500 és 1000m
színe	fekete
engedély	ATEX II 2 G/D
felületi ellenállás	<10 ⁶ ohm szabvány IEC 60093
alkalmazás	robbanásveszélyes környezetek, üzemanyagcsövek, éghető anyagok szállítása

külső csőátmérő [mm]	cső belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	minimális hajlítási sugár[mm]	típus
6	4	22	35	PA-6/4-BK-A
8	6	16	40	PA-8/6-BK-A
10	8	12	60	PA-10/8-BK-A

nyomáscsökkentő tényezők

hőmérséklettartomány	-60°C-értékig +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva