

plastično crevo napravljeno od poliamida ATEX serije PA-A



osnovni materijal	poliamid PA12
opseg temperature	-60...+130°C
radni pritisak	vakum -0,87bar do specifikacija na tabeli pri 23°C, videti dijagram za faktore smanjenja pritiska
tolerancija spoljašnjeg prečnika	±0,10mm
tolerancija debljine	±0,10mm
creva u koturu	100m, na zahtev 200, 500 i 1000m
boja	crno
odobrenja	ATEX II 2 G/D
otpornost površine	<10 ⁻⁶ om prema IEC 60093
namena	eksplozivno okruženje, cevi za gorivo, zapaljivi tečni prenos

spoljni prečnik cevi [mm]	unutrašnji prečnik cevi [mm]	maksimalni radni pritisak na 23°C [bar]	minimalni poluprečnik savijanja[mm]	tip
6	4	22	35	PA-6/4-BK-A
8	6	16	40	PA-8/6-BK-A
10	8	12	60	PA-10/8-BK-A

faktori za smanjenje pritiska

opseg temperature	-60°C do +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
radni pritisak u % maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave