

Szűrők nemesacélból sorozat 385




kialakítás	beépített szűrő kosárral, szűrési finomság lásd táblázat
csatlakozás	karima DN15...DN250 EN1092-1 szerint, PN40
anyagok	ház rozsdamentes acél AISI 316, szűrőbetét rozsdamentes acél 1.4401, fedéltömítés grafit
közeghőmérséklet	-60...+300°C
üzemi nyomás	névleges nyomásérték a nyomás-hőmérséklet táblázatnak megfelelően
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	vízszintes
alkalmazás	gáz és folyékony halmazállapotú anyagok melyek nem károsítják a használt anyagot
egyedi kivitel	finom szita szűrési finomság 0,25mm

nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-60...50°C	100°C	200°C	300°C
40	32	25	21

A maximális üzemi nyomás értékét a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek lineáris interpolációjából lehet meghatározni.

méreték



DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	szűrési finomság [mm]	súly [kg]	típus
15	45	16	95	65	14	70	89	130	4	18	0,6	2,5	385-15
20	58	18	105	75	14	78	110	150	4	20	0,6	4,0	385-20
25	68	18	115	85	14	85	115	160	4	20	0,8	4,5	385-25
32	78	18	140	100	18	100	135	180	4	20	0,8	6,5	385-32
40	88	18	150	110	18	125	170	200	4	21	0,8	8,5	385-40
50	102	20	165	125	18	135	190	230	4	23	0,8	11,0	385-50
65	122	22	185	145	18	170	235	290	8	25	0,8	15,5	385-65
80	138	24	200	160	18	190	280	310	8	27	1,2	21,0	385-80
100	162	24	235	190	22	230	320	350	8	27	1,2	31,0	385-100
125	188	26	270	220	26	280	410	400	8	29	1,2	45	385-125
150	218	28	300	250	26	340	480	480	8	31	1,2	67	385-150
200	285	30	375	320	30	430	600	600	12	33	1,2	134,5	385-200
250	345	35	450	385	33	495	720	730	12	38	1,2	210,0	385-250

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva