

Magnetni cilinder z nateznimi palicami za prašno in agresivno okolje VDMA - ISO 15552, serija XJS



konstrukcija	Magnetni cilinder z nateznimi palicami v skladu z VDMA - ISO 15552
glave	acetal polimer
batnica	legirano jeklo X5 Cr Ni 18-10
natezne palice	legirano jeklo X10 Cr Ni S 18-09
cev cilindra	legirano jeklo X5 Cr Ni 18-10
matice	legirano jeklo X10 Cr Ni S 18-09
tesnila	tesnilo droga PU, Ostanek NBR
blaženje končnih pozicij	pnevmatsko, nastavljiv
temperatura okolice	-10...+70°C
temperatura medija	0...+40°C
mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Maksimalni delovni tlak	10bar
Obseg dobave	vkj. matica batnice
Nasvet	tehnično dokumentacijo za dodatni pribor glej svoj tehnični list, CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu

Tipska koda

XJS	—	—	—	—	—
32	ø32				hod [mm]
40	ø40				
50	ø50				
63	ø63				
80	ø80				
100	ø100				


— dvosmerno delovanje
P neprekinjena batnica

standardni hodi, dolžina blaženja

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	dolžina blaženja
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


nestandardni hod na zahtevo

XJS ../... dvosmerno delovanje



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...

XJS ../... P dvosmerno delovanje, neprekinjena batnica



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...P

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.