


Krogelne pipe s prirobnico iz legiranega jekla serija BA160




konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, antistatična izvedba
priključek	prirobnice DN15...DN80 v skladu z EN1092-1, PN16
Materiali	Ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4301, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE, ročica iz jekla plastificirano
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-20...+160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10^{-3} Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
aktiviranje	z 90° obratom ročice
certifikat	ATEX EX II 2 G/D c T3
Posebne izvedbe	prirobnica ANSI, integralna tesnila, brez olja, masti in silikona za kisik



nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA160-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA160-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA160-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA160-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,20	BA160-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,10	BA160-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,00	BA160-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,50	BA160-80-L

Diagram tlak-temperatura



Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.