

zawór odcinający z żeliwa szarego Seria GL119




budowa	zawór odcinający w wykonaniu przelotowym z uszczelnieniem zwrotnym i uszczelnienie dławicy, uszczelnienie metaliczne, trzpień wznoszący, korpus lakierowany RAL5013, pokrycie 40µm
sterowanie	przy pomocy koła ręcznego ze stali
przyłącze	kołnierze DN15...DN250 według EN1092-2 PN16
długość zabudowy	zgodnie z DIN EN558-1R1
materiały	obudowa żeliwo szare EN-JL1040, gniazdo, grzybek i trzpień stal szlachetna 1.4021, pokrętło stal, dławica grafit
zakres zastosowania	ciecze i gazy 1 i 2 grupy odpowiadające PED 2014/68/EU nieniszczące zastosowanych materiałów.
temperatura medium	-10...+300°C
ciśnienie pracy	ciśnienie nominalne według tabeli obrazującej zależność temperatura- ciśnienie
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
dopuszczenia	ATEX na zapytanie
Wykonania specjalne	grzybek dławiący, grzybek z uszczelnieniem miękkim

tabela obrazująca zależność temperatura- ciśnienie w barach

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

Wartości pośrednie maksymalnego ciśnienia pracy można obliczyć poprzez interpolacje pomiędzy kolejną wyższą i niższą wartością temperatury.



średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
15	16	100	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,5	GL119-15-W
20	16	100	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL119-20-W
25	16	100	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5	GL119-25-W
32	16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,5	GL119-32-W
40	16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	9,5	GL119-40-W
50	16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12	GL119-50-W
65	16	200	185	356	145	290	4 x Ø18	77,9	19,5	GL119-65-W
80	16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	22,5	GL119-80-W
100	16	225	220	405	180	350	8 x Ø18	177	33,5	GL119-100-W
125	16	250	250	450	210	400	8 x Ø18	262	45,5	GL119-125-W
150	16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66	GL119-150-W
200	16	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	116	GL119-200-W
250	16	500	405	820	355	730	12 x Ø26	1044	170	GL119-250-W

* wysokość w pozycji otwartej

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone