

3/2-Utas szelep elektromos hajtással Sorozat SE16, SE17



Kivitel	3/2-utas ülées szelep elektromos hajtással, automatikus túlterhelésvédelemmel és Végálláskapcsoló kikapcsolás
Csatlakozás	RP1/2" -ig RP11/2" szerint ISO7/1 kérésre: NPT-menetes csatlakozás
Anyagok	Ház Vörösoöntvény CC491K1, Ülétömítés PTFE
Alkalmazási terület	gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez (enyhén szennyezett is), amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
A közeg viszkozitása	max. 600mm ² /s (600cSt)
Közeg hőmérséklete	-30...+200°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Üzemi nyomás	Vákuum -ig 0,001bar abszolút, lásd táblázat
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges, kivéve lefelé lógó helyzetben

Elektromos adatok:

Feszültségnem	Váltó- és egyenfeszültség
Standard feszültség	lásd táblázat "Motoradatok"
Elektromosztatikus Csatlakozás	átmenő kábelbevezető tömszelence M20x1,5 illetve M12x1,5
Végálláskapcsoló kikapcsolás	felett belső elektronika
Bekapcsolási időtartam	100% Bekapcsolási időtartam (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint megfelelően felszerelt kábelbevezetés esetén (védelem porbejutás és fröccsenő víz ellen)
Vezérlés	3-pontos vezérlés, (0)4...20mA illetve (0)2...10V
Különleges kivitel	Szabályozó hajtómű biztonsági állással, 2-pontos vezérlés, egyéb kapcsolási idők
Tartozékok	Hajtásfűtés, Végálláskapcsoló, Helyzet-visszajelzés, Visszajelzés potenciométeren keresztül





Kivitelek	
Osztófunkció	Keverőfunkció

Motoradatok

Funkció	Névleges feszültség	Alapjel bemenet	Terhelés [Q]	Helyzet-visszajelzés	külső terhelés [Q]	Végálláskapcsoló	max. kapcsolási teljesítmény	Teljesítmény [W]	Átállítási idő [s/mm]	Hajtástípus
Nyit-zár	24V AC/DC	3-pontoszögű felfogatás	-	opcionálisan elérhető	-	opcionálisan elérhető	250V AC/DC 1A	13	3	CA24
Nyit-zár	90-260V AC	3-pontoszögű felfogatás	-	opcionálisan elérhető	-	opcionálisan elérhető	250V AC/DC 1A	12	3	CA260
Szabályozás	24V AC/DC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	13	2	CA24C
Szabályozás	90-260V AC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	12	2	CA260C

*(0)2-10V (Átkapcsolás a nyomtatott áramköri lapon lévő kapcsolóval)

Elektromos csatlakozás

Nyit-zár működtetők	
Hajtás CA24	Hajtás CA260
Szabályozó hajtások	
Hajtás CA24C	Hajtás CA260C

Pozíció	Leírás	Megjegyzés
S1	Alsó végálláskapcsoló	Szabványos a szabályozó hajtásoknál - opcionális nyit-zár hajtásokhoz
S2	Felső végálláskapcsoló	Szabványos a szabályozó hajtásoknál - opcionális nyit-zár hajtásokhoz
S3	Hibajelzés	Szabványos a szabályozó hajtásoknál - max. 0,2A/24V AC/DC
Y	Alapjel bemenet	Standard 4-20mA 2-10V (Átkapcsolás a nyomtatott áramköri lapon lévő kapcsolóval)
Z	Helyzet-visszajelzés	Standard 4-20mA 2-10V (Átkapcsolás a nyomtatott áramköri lapon lévő kapcsolóval)

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolozárak - automatikus működtetéssel / Ülées szelepek - elektromos működtetéssel / elektromos hajtóművel működtetett ülées szelep sorozat SE16-RTE

Verzió 8

138083 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 4 / 4

