


Rychlospojky DN 7,2mm série C0.S72-H




konstrukce	konektory, oboustranně uzavírající
DN	DN 7,2mm
materiály	těleso, ventil a konektor nerez 1.4305, pružina nerez 1.4310, těsnění FKM
průtok	tlakový vzduch max.1200NI/min při 6 bar (Δp 0,5bar), voda 10l/min (Δp 0,5bar)
médium	neagresivní plyny a kapaliny
teplota média	-20°C...+200°C
pracovní tlak	-0,80...35bar


C0CS72-M rychlospojka - vnější závit

	D1	D2	L1	L2	CH	hmotnost [g]	typ
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0CS72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0CS72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0CS72-M12-H


C0CS72-F rychlospojka - vnitřní závit

	D1	D2	L1	L2	CH	hmotnost [g]	typ
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0CS72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0CS72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0CS72-F12-H


C0CS72-H rychlospojka - vsuvka

	vnitřní průměr hadice		D1	D2	L2	CH	hmotnost [g]	typ
	6		7,5	27	56	22	92	C0CS72-H06-H
	9		10,5	27	56	22	92	C0CS72-H09-H
	13		14,5	27	56	22	95	C0CS72-H13-H


C0PS72-M vsuvka rychlospojky - vnější závit

	D1	L1	CH	hmotnost [g]	typ
	G1/4"	43	22	52	C0PS72-M14-H
	G3/8"	45	22	55	C0PS72-M38-H
	G1/2"	47	24	62	C0PS72-M12-H

C0PS72-F vsuvka rychlospojky - vnitřní závit

	D1	L1	CH	hmotnost [g]	typ
	G1/4"	44	22	55	C0PS72-F14-H
	G3/8"	44	22	55	C0PS72-F38-H
	G1/2"	45,5	24	62	C0PS72-F12-H

C0PS72-H vsuvka rychlospojky - vsuvka

	vnitřní průměr hadice	D1	L1	CH	hmotnost [g]	typ
	6	7,5	54	22	55	C0PS72-H06-H
	9	10,5	54	22	55	C0PS72-H09-H
	13	14,5	54	22	57	C0PS72-H13-H

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.