


Bimetál hőmérő - kiváló minőségű kivitel



Kivitel	Bimetál hőmérő bimetal spirál mérőelemmel
Csatlakozás	sima, védőcsőhöz peremmel
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Anyag	Ház és merülőszár Rozsdamentes acél, Számlap Alumínium, Mutató Alumínium, Kémlélőablak Műszer síküveg
Pontosság	Osztály 1,0 EN13190 szerint
Hőmérséklet-tartomány	lásd táblázat
max. üzemi nyomás	a kiválasztott védőcsőtől függően
Felhasználási terület	Folyamatos terhelés Mérési tartomány rövid ideig (max. 24h) Kijelzési tartomány
Alkalmazás	Folyadékok, gázok és gőzök, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Különleges kivitelek	Kijelzési tartomány °F, °C/°F, egyéb kijelzési tartományok, egyéb csatlakozási módok
Rendelési megjegyzés	Védőcső kérjük, külön válassza ki
Tartozékok	Védőcsővek SR sorozat

Méretek




Átmérő ØD	b ₁	b ₅	Ød	d ₆	Merülőszárhossz l ₁	Tömeg [kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30



Átmérő [mm]	Kijelzési tartomány [°C]	Mérési tartomány [°C]	Merülőszárhossz	Típus
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Átmérő [mm]	Kijelzési tartomány [°C]	Mérési tartomány [°C]	Merülőszárhossz	Típus
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Védőcsövek SR0. illetve SR1.



Csatlakozás E	Merülőszárhossz U ₁	max. üzemi nyomás	Anyag	Tömítőperem ØD ₁	Védőcső ØF ₁	SW	Típus
1/2"	63	6	Rézötvözet	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Rozsdamentes acél 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Rézötvözet	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Rozsdamentes acél 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Rézötvözet	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Rozsdamentes acél 1.4571	26	10	27	SR13



Védőcsövek SR2..



Merülőszárhossz	Beépítési hossz U_1	max. üzemi nyomás	Anyag	hegesztőcsonk $\varnothing d_5$	Védőcső $\varnothing F_1$	Típus
63	43	25	Rozsdamentes acél 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Rozsdamentes acél 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Rozsdamentes acél 1.4571	24	10	SR23

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / hőmérsékletmérő / Bimetál hőmérsékletmérők - Minőségi alkalmazásokhoz / Bimetál hőmérsékletmérők

Verzió 7

138781 / Készült 2026/28 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

