



Bimetalový teploměr - Průmyslové provedení



Konstrukční provedení	Bimetalový teploměr s bimetalovou spirálou jako měřicím prvkem
Připojení	G1/2" vzadu
Jmenovitá velikost	Průměr 100mm
Materiál	Těleso, kroužek a ponorná trubka Nerezová ocel, číselník Hliník, Ukazatel Hliník, Průhledítko Přístrojové ploché sklo
Přesnost	Třída 1,0 podle EN13190
Teplotní rozsah	viz tabulka
max. provozní tlak	25bar
Oblast použití	Trvalé zatížení Měřicí rozsah krátkodobě (max. 24 h) Rozsah zobrazení
Použití	Kapaliny, plyny a páry, které nenapadají použité materiály
Speciální provedení	Rozsah zobrazení °F, °C/°F, ostatní rozsahy zobrazení, jiné typy připojení

Rozměry



Průměr ØD	Závit G	b ₁	b ₅	Ød	i	Délka ponorné trubky l ₁	SW	Hmotnost [cca. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3

Průměr [mm]	Rozsah zobrazení [°C]	Měřicí rozsah [°C]	Délka ponorné trubky	Typ
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.