



Bimetalni termometar - Industrijska izvedba



Konstrukcija	Bimetalni termometar sa bimetalnom spiralom kao mernim elementom
Priključak	G1/2" pozadi
Nazivna veličina	Prečnik 100mm
Materijal	Kućište, prsten i potapajuća osovinu Nerđajući čelik, Brojčanik Aluminij, Pokazivač Aluminijum, Vizirno staklo Ravno instrumentno staklo
Tačnost	Klasa 1,0 prema EN13190
Temperaturni opseg	vidi tabelu
maks. radni pritisak	25bar
Područje primene	Kontinuirano opterećenje Merni opseg kratkotrajno (maks. 24h) Opseg prikaza
Primena	Tečnosti, gasovi i pare, koji ne napadaju upotrebljene materijale
Specijalne izvedbe	Opseg prikaza °F, °C/°F, ostalo opseg prikaza, ostalo vrste priključaka

Dimenzije



Prečnik ØD	Navoj G	b ₁	b ₅	Ød	i	Dužina uronjenog vratila l ₁	SW	Težina [pribl. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3



Prečnik [mm]	Opseg prikaza [°C]	Merni opseg [°C]	Dužina uronjenog vratila	Tip
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [termometar](#) / [bimetalni termometar - industrijski](#) / [bimetalni termometar](#)

Verzija 9

138780 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

