


külső menetes könyök csatlakozó sorozat A-WE-R-71




becsavarható csavarzatok anyával és vágógyűrűvel

B4-vágógyűrű

B3-vágógyűrű

kialakítás	vágógyűrűs csatlakozó, B3 vagy B4-es vágógyűrűvel
belső menet	3/4...1 1/2"BSP, rugalmas tömítéssel
külső csőátmérő	22...42mm
anyag	rozsdamentes acél AISI 316 Ti
következő szabvány szerint:	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
közeg	semleges folyadékok és gázok, melyek a felhasznált anyagokat nem károsítják
közeghőmérséklet	B3-vágógyűrű -60...+200°C B4-vágógyűrű FKM -25...+200°C
üzemi nyomás	névleges nyomás a táblázatban megadott értékig 50°C, nagyobb mint 50°C 4,5% nyomásesés, nagyobb mint 100°C 11% nyomásesés

méretetek



becsavarható csavarzatok

B4-es vágógyűrűvel

B3-as vágógyűrűvel

sorozat	PN [bar]	csőátmérő	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	típus becsavarható csavarzatok	típus B4-gyűrű	típus B3-gyűrű
L	160	22	3/4	35	27,5	42	16	47	27	36	A-WE22LR3/471X	A-WE22ZLR3/471	A-WE22R3/471
		28	1	38	30,5	48	18	52	36	41	A-WE28LR171X	A-WE28ZLR171	A-WE28R171
		35	1 1/4	45	34,5	54	20	61	41	50	A-WE35LR11/471X	A-WE35ZLR11/471	A-WE35R11/471
		42	1 1/2	51	40	61	22	67	50	60	A-WE42LR11/271X	A-WE42ZLR11/271	A-WE42R11/271
S	400	20	3/4	37	26,5	42	16	52	27	36	A-WE20LR3/471X	A-WE20ZLR3/471	A-WE20R3/471
		25	1	42	30	48	18	58	36	46	A-WE25LR171X	A-WE25ZLR171	A-WE25R171
		30	1 1/4	49	35,5	54	20	65	41	50	A-WE30LR11/471X	A-WE30ZLR11/471	A-WE30R11/471
		38	1 1/2	57	41	61	22	76	50	60	A-WE38LR11/271X	A-WE38ZLR11/271	A-WE38R11/271

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva