



Schmutzfänger 800 lbs (~ PN 100), Y-Form mit Innengewinde und Entleerungsstopfen im Deckel

Werkstoffe: Gehäuse: Edelstahl AISI 316, Sieb: Lochblech, Edelstahl AISI 316, Deckeldichtung: Graphite mit Spießblecheinlage

Anschluss: Innengewinde BSP


Prüfdruck: 205 bar

DN	L	A	Maschenweite*	Gewicht (kg)
3/8"	90	60	0,8	1,00
1/2"	90	60	0,8	1,00
3/4"	110	75	0,8	1,20
1"	130	85	0,8	2,00
1 1/4"	160	120	0,8	6,00
1 1/2"	160	120	0,8	6,00
2"	160	160	0,8	7,00

* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%

** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz Mit F-SIEB

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
3/8"	41	18	38%	5,1	5,0	1,56	1,60	36	29	3,5	1/4"	85
1/2"	41	18	38%	5,1	5,0	1,56	1,60	36	29	3,5	1/4"	85
3/4"	60	22	38%	9,7	9,6	2,22	2,27	40	33	3,5	1/4"	135
1"	75	28	38%	14,6	13,3	3,07	3,71	50	41	3,5	1/4"	170
1 1/4"	110	41	38%	32,6	29,9	3,84	4,52	74	57	3,5	1/4"	230
1 1/2"	110	41	38%	32,6	29,9	3,84	4,52	70	57	3,5	1/4"	230
2"	123	55	38%	50,3	49,8	3,84	3,92	79	66	3,5	1/2"	240



Legende für unsere Datenblätter

DN	Anschlussgröße
L	Baulänge (mm)
A	Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm)
L1	Siebhöhe (mm)
D1	Siebdurchmesser (mm)
Fo	Freie Siebfläche Normalsieb (mm)
KVS1	KVS-Werte mit Normalsieb (m ³ /h)
KVS2	KVS-Werte mit Feinsieb (m ³ /h)
Zet1	Zeta-Werte mit Normalsieb
Zet2	Zeta-Werte mit Feinsieb
Ø G	Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
Ø R	Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
P	Dicke Deckelflanschdichtung (mm)
D	Maße der Deckflansche bzw. -stopfen
B	Siebausbaumaß (mm)

Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.