
Trójdrogowe zawory kulowe z mosiądzu
Seria 3210N



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, RP1/4"...RP2" z kołnierzem mocującym ISO 5211 do napędu obrotowego, RP3" bez kołnierza mocującego
Przyłącze	RP1/4"...RP3" wg ISO7/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiądz CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM/EPDM, Dźwignia ręczna stal ocynkowana z czarną powłoką PVC
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-15...+120°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą oraz wykresem ciśnienie-temperatura
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° lub 180° dźwigni ręcznej




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Przyłącze	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP11/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP11/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-11/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-11/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Ponieważ kula w tym zaworze jest uszczelniona tylko przez dwie półskorupy uszczelniające, jako wejście wolno stosować wyłącznie dolne przyłącze, jeśli armatura ma być szczelna w całym zakresie ciśnienia.. Przełączanie odbywa się poprzez ruch dźwigni o 180°. Po przestawieniu dźwigni o 90° wszystkie trzy przyłącza są zablokowane (bez nakładania się).

Wykres ciśnienie-temperatura



Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
137926 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.