



nyomáshatároló szelep sorozat VMP




kialakítás	közvetlen (direkt) vezérlésű
működtetés	hidraulikusan
csatlakozás	G1/4" ... G3/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház horganyzott acél, belső alkatrészek edzett acél, tömítés NBR
közeghőmérséklet	-20...+100C°
Rögzítés módja	csőrendszerbe szerelhető
közeg	hidraulikaolaj, egyéb közegek igény szerint

méretetek




G	H	L	L1	L2	L3	L4	S	max. térfogatáram [l/min]	nyomástartomány [bar]	súly [kg]	típus
1/4"	30	52	114	12	13	34	40	30	10-180	0,474	VMP-14-L
1/4"	30	52	114	12	13	34	40	30	80-300	0,474	VMP-14-L-80/300

térfogatáram diagram




méretetek



G	D	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	max. térfogatáram [l/min]	nyomástartomány [bar]	súly [kb. kg]	típus
3/8"	6,5	40	72	134	15	26	49,5	8,5	26	40	45	10-180	0,824	VMP-38
3/8"	6,5	40	72	134	15	26	49,5	8,5	26	40	45	80-300	0,824	VMP-38-80/300
1/2"	6,5	45	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	45	70	10-180	1,058	VMP-12
1/2"	6,5	45	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	45	70	80-300	1,058	VMP-12-80/300
3/4"	8,5	50	92	154	20	35	68	10	32	50	90	10-180	1,470	VMP-34
3/4"	8,5	50	92	154	20	35	68	10	32	50	90	80-300	1,470	VMP-34-80/300

térfogatáram diagramok



az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukció, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva