



zawór ograniczający ciśnienie Seria VMP




budowa	sterowanie bezpośrednie
sterowanie	hydrauliczne
przyłącze	G1/4" ... G3/4" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa stal ocynkowana, części wewnętrzne stal hartowana, uszczelnienie NBR
temperatura medium	-20...+100C°
mocowanie	zabudowa na rurociągu
medium	olej hydrauliczny, inne medium na zapytanie

wymiary




G	H	L	L1	L2	L3	L4	S	max. przepływ [l/min]	zakres ciśnień [bar]	ciężar [około kg]	typ
1/4"	30	52	114	12	13	34	40	30	10-180	0,474	VMP-14-L
1/4"	30	52	114	12	13	34	40	30	80-300	0,474	VMP-14-L-80/300

diagram przepływu




wymiary



G	D	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	max. przepływ [l/min]	zakres ciśnień [bar]	ciężar [około kg]	typ
3/8"	6,5	40	72	134	15	26	49,5	8,5	26	40	45	10-180	0,824	VMP-38
3/8"	6,5	40	72	134	15	26	49,5	8,5	26	40	45	80-300	0,824	VMP-38-80/300
1/2"	6,5	45	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	45	70	10-180	1,058	VMP-12
1/2"	6,5	45	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	45	70	80-300	1,058	VMP-12-80/300
3/4"	8,5	50	92	154	20	35	68	10	32	50	90	10-180	1,470	VMP-34
3/4"	8,5	50	92	154	20	35	68	10	32	50	90	80-300	1,470	VMP-34-80/300

diagram przepływu



rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone