



rasteretni ventil serije VMP




tip konstrukcije	direktno upravljani
aktiviranje	hidraulični
priključak	G1/4"...G3/4" prema ISO228/1
materijali	telo pocinkovani čelik, unutrašnji delovi kaljeni čelik, zaptivka NBR
temperatura medija	-20...+100C°
način pričvršćivanja	montaža cevi
medijum	Hidraulično ulje, drugi mediji na zahtev

dimenzije




G	H	L	L1	L2	L3	L4	S	max. protok [l/min]	opseg pritiska [bar]	težina [oko kg]	tip
1/4"	30	52	114	12	13	34	40	30	10-180	0,474	VMP-14-L
1/4"	30	52	114	12	13	34	40	30	80-300	0,474	VMP-14-L-80/300

šema tehnološkog procesa




dimenzije



G	D	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	max. protok [l/min]	opseg pritiska [bar]	težina [oko kg]	tip
3/8"	6,5	40	72	134	15	26	49,5	8,5	26	40	45	10-180	0,824	VMP-38
3/8"	6,5	40	72	134	15	26	49,5	8,5	26	40	45	80-300	0,824	VMP-38-80/300
1/2"	6,5	45	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	45	70	10-180	1,058	VMP-12
1/2"	6,5	45	77	139	17,5	29,5	54	8,5	30	45	70	80-300	1,058	VMP-12-80/300
3/4"	8,5	50	92	154	20	35	68	10	32	50	90	10-180	1,470	VMP-34
3/4"	8,5	50	92	154	20	35	68	10	32	50	90	80-300	1,470	VMP-34-80/300

dijagram protoka



ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave