

## Cevi za vodeni džep Serija SI




U-oblik




Kružni oblik

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                   | Vodeni sifonski cevni nastavak U- i kružni oblik sa steznom spojnicom prema DIN16283 |
| Priključak                     | Priključni nastavak ili priključak za zavarivanje odnosno G1/2"                      |
| Materijali                     | Čelik ili Nerđajući čelik 1.4571                                                     |
| Medij                          | Tečnosti, gasovi i pare, koji ne napadaju upotrebene materijale.                     |
| Temperatura medijuma           | maks. 400°C                                                                          |
| Radni pritisak                 | zavisno od temperature: 160bar kod 120°C, 120bar kod 300°C, 100bar kod 400°C         |
| Priključak za merenje pritiska | U-oblik: samo horizontalno<br>Kružni oblik: samo vertikalno                          |




| Priključak                       | A     | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | Materijal              | Standard           | Težina [kg] | Tip        |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Priključni nastavak/Stežna čaura | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Čelik                  | DIN16282 - Oblik A | 0,77        | SI001-12-C |
| Priključni nastavak/Stežna čaura | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Nerđajući čelik 1.4571 | DIN16282 - Oblik A | 0,79        | SI001-12-W |






| Priključak                | A     | ØB     | L1  | L2  | L3 | L4  | Materijal              | Standard           | Težina [kg] | Tip        |
|---------------------------|-------|--------|-----|-----|----|-----|------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Zavarni kraj/Stežna čaura | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Čelik                  | DIN16282 - Oblik B | 0,68        | SI002-12-C |
| Zavarni kraj/Stežna čaura | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Nerđajući čelik 1.4571 | DIN16282 - Oblik B | 0,79        | SI002-12-W |



| Priključak                       | A     | D  | L1  | L2 | L3  | Materijal              | Standard           | Težina [kg] | Tip        |
|----------------------------------|-------|----|-----|----|-----|------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Priključni nastavak/Stežna čaura | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Čelik                  | DIN16282 - Oblik C | 0,77        | SI003-12-C |
| Priključni nastavak/Stežna čaura | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Nerđajući čelik 1.4571 | DIN16282 - Oblik C | 0,68        | SI003-12-W |



| Priključak                | A     | ØB     | D  | L1  | L2 | L3  | Materijal              | Standard           | Težina [kg] | Tip        |
|---------------------------|-------|--------|----|-----|----|-----|------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Zavarni kraj/Stežna čaura | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Čelik                  | DIN16282 - Oblik D | 0,68        | SI004-12-C |
| Zavarni kraj/Stežna čaura | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Nerđajući čelik 1.4571 | DIN16282 - Oblik D | 0,68        | SI004-12-W |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Pribor za manometre / sifon U oblika prema DIN 16282 serije SI001

Verzija 9

138764 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

