


Sicherheitskugelhähne

mit Federrückstellung



2/2-Wege-Sicherheitskugelhahn, zweiteilig, Messing vernickelt mit Federrückstellung.

Anwendung: Druckluft, Wasser, Öle, Heizöl, Kraftstoffe, inerte Gase. Silikonfrei gefertigt.

Bei Grundstellung ist der Kugelhahn geschlossen, das Öffnen erfolgt gegen die Federkraft. Hohe Sicherheit durch automatische Stellung "geschlossen" bei Nichtbetätigung des Handgriffes, somit wird eine unbeabsichtigte Stellung "offen" verhindert.

Gehäuse	Messing vernickelt
Kugel	Messing hartverchromt
Handhebel	Stahl - PVC überzogen
Feder	Edelstahl 1.4301
Kugelabdichtung	PTFE
Spindelabdichtung	FKM
Gewinde	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Betriebstemperatur	-20 °C bis +170 °C



Sicherheitskugelhähne mit Federrückstellung, Messing vernickelt

Gewinde	DN	PN bar	A mm	B mm	L mm
Rp 1/4	8	65	100,0	40,0	50,0
Rp 3/8	10	65	100,0	40,0	60,0
Rp 1/2	15	65	100,0	43,0	75,0
Rp 3/4	20	40	120,0	51,0	80,0
Rp 1	25	40	120,0	55,0	90,0
Rp 1 1/4	32	40	158,0	75,0	110,0
Rp 1 1/2	40	40	158,0	81,0	120,0
Rp 2	50	40	158,0	88,0	140,0