

Rura miedziana Typ CU



Materiał podstawowy	Miedź (CU)
Wykonanie	miękkie (wyżarzany na miękko), EN12735-1
Jakość rury	Te rury są wewnątrz poddane specjalnej obróbce, a tym samym chronione przed korozją wżerową.. Rura miedziana nie starzeje się i nie ulega kruchości, jest szczelny dyfuzyjnie i zapobiega rozwojowi bakterii.
Zakres temperatury	-269...+250°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie robocze wg tabeli, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Długość rolki	50m

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Masa [ok. kg/m]	Typ
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	87%	75%	62%

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / Rurki z akcesoriami / rura miedziana Seria CU

