

## Bakarna cevka Tip CU



|                    |                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni materijal  | Bakar (CU)                                                                                                                                                                |
| Izvedba            | meko (meko žareno), EN12735-1                                                                                                                                             |
| Kvalitet cevi      | Ove cevi su iznutra posebno tretirane i time zaštićene od rupičaste korozije. Bakarna cev ne stari i ne postaje krta, je difuziono nepropustan i sprečava rast bakterija. |
| Temperaturni opseg | -269...+250°C                                                                                                                                                             |
| Radni pritisak     | Radni pritisak prema tabeli, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu                                                                                                       |
| Dužina rolne       | 50m                                                                                                                                                                       |

| Spoljašnji prečnik [mm] | Unutrašnji prečnik [mm] | Radni pritisak [bar] | Težina [pribl. kg/m] | Tip           |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6                       | 4                       | 194                  | 0,14                 | CU-6/4        |
| 8                       | 6                       | 139                  | 0,20                 | CU-8/6        |
| 10                      | 8                       | 109                  | 0,25                 | CU-10/8       |
| 12                      | 10                      | 89                   | 0,31                 | CU-12/10-0050 |
| 15                      | 13                      | 70                   | 0,39                 | CU-15/13-0050 |

### Faktori redukcije pritiska

| Temperaturni opseg                         | ≤100°C | 101...150°C | 151...200°C | 201...250°C |
|--------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti | 100%   | 87%         | 75%         | 62%         |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / cevi sa priborom / bakarna cev serije CU

