


Glicerinski manometar sa kućištem od nerđajućeg čelika



Konstrukcija	Cevni opružni manometar sa glicerinskim punjenjem
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6 prema EN 837-1 pri prečniku 63mm i Klasa 1,0 pri 100mm
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište od nerđajućeg čelika Priključak za pritisak Mesing Merni element i kazaljasti mehanizam Legura bakra (Prečnik 100mm i >100bar Nerđajući čelik) Kontrolno staklo Providna plastika
Oblasti primene	Prečnik 63mm: Statičko opterećenje: 3/4xKrajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrednost skale kratkotrajno: Krajnja vrednost skale Prečnik 100mm: Statičko opterećenje: Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrednost skale kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrednost skale
Primena	Za merna mesta sa visokim dinamičkim opterećenjima pritiskom i vibracijama. Za gasovite i tečne medijume, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra.

Dimenzije



Prečnik [mm]	Navoj G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]/[psi]	Tip Priključak dole
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip Priključak dole
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip Priključak pozadi
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [manometar - glicerin](#) / [glicerinski manometar](#)

Verzija 9

138643 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

