

Elzárószelep vörösöntvényből Sorozat C81L



Kivitel	Elzárószelep átmenő kivitelben -val/-vel tömszelence tömítés, emelkedő orsó
Működtetés	kézikerékkel alumíniumból
Csatlakozás	G1/2" ...G2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Vörösöntvény, Orsó sárgaréz CW614N, Orsótömítés Grafit, Alumínium kézikerék, Üléktömítés PTFE
Közeg hőmérséklete	-10...+170°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	Gázok és folyadékok a „Közegcsoportok” táblázat szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat

Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki.

A nyomástartó berendezésekről szóló irányelv szerinti megengedett folyadékcsoportok 2014/68/EU

Anschluss	Gázok Csoport 1	Gázok Csoport 2	Folyadékok Csoport 1	Folyadékok Csoport 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X



Méreték



Csatlakozás D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar] -ig 100°C	B	H*	L	SW	T	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Magasság nyitott állapotban

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel / tolózárak és elzárószelepek / elzárószelep sorozat C81L

Verzió 9

138042 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

