

Zawór odcinający z brązu czerwonego Seria C81L



Konstrukcja	Zawór odcinający w wykonaniu przelotowym z dławnicą sznurową, wznoszący się trzpień
Uruchamianie	za pomocą pokrętła ręcznego z aluminium
Przylącze	G1/2" ...G2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Brąz czerwony, Wrzeciono mosiężne CW614N, Uszczelnienie wrzeciona Grafit, Pokrętło ręczne aluminium, Uszczelnienie gniazda PTFE
Temperatura medium	-10...+170°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą ciśnienie-temperatura
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze zgodnie z tabelą „Grupy mediów”, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały

Tabela ciśnienie-temperatura w barach

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Wartości pośrednie maksymalnych ciśnień roboczych mogą być obliczane metodą interpolacji liniowej pomiędzy najbliższymi niższymi i wyższymi wartościami temperatury.

Dopuszczalne grupy mediów zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/EU

Anschluss	Gazy Grupa 1	Gazy Grupa 2	Ciecze Grupa 1	Ciecze Grupa 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X



Wymiary



Przylącze D	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H*	L	SW	T	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Wysokość w stanie otwartym

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przepustnice, zasuw i zawory - ręczne / zasuw i zawory odcinające / zawór odcinający Seria C81L

Wersja 9

138042 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl
Otwórz serię online
Strona 2 / 2

