

Zaporni ventil od crvene bronz

Serijska C81L



Konstrukcija	Zaporni ventil u prolaznoj izvedbi sa zaptivkom brtvom punjenjem, rastuće vreteno
Aktiviranje	ručno kolo od aluminijuma
Priključak	G1/2" ...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Crveni bronzani liv (Rotguss), Vreteno mesing CW614N, Zaptivka vretena Grafit, Ručni točak aluminijum, Zaptivka sedišta PTFE
Temperatura medijuma	-10...+170°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli pritisak-temperatura
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti prema tabeli „Grupe fluida“, koje ne napadaju upotrebljene materijale

Tabela pritisak-temperatura u bar

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Međuvrednosti maksimalnih radnih pritisaka mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrednosti.

Dozvoljene grupe fluida prema Direktivi o opremi pod pritiskom 2014/68/EU

Anschluss	Gasovi Grupa 1	Gasovi Grupa 2	Tečnosti Grupa 1	Tečnosti Grupa 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X



Dimenzije



Priključak D	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H*	L	SW	T	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Visina u otvorenom stanju

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - ručni / ravnozaporni ventili i zasuni / ravnozaporni ventili serije C81L

Verzija 9

138042 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

