

Sárgaréz tűszelep Sorozat 110MS




Csatlakozás	G1/8" ... G2" ISO228/1 szerint
Működtetés	kézikerékkel
Anyagok	Ház és orsó sárgaréz CW617N, Orsótömítés PTFE G1/8" - G3/4": Kézikerék Poliamid G1" - G2": Kézikerék Acéllemez
Alkalmazási terület	Folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+100°C
Üzemi nyomás	0...100bar, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-20... +50°C	+100°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel / tolózárak és elzárószelepek / tűszelep sorozat 110MS

