


Zawór bezpieczeństwa z brąz czerwony, sprawdzone podzespoły Seria SV04



Konstrukcja	Sprężynowy zawór bezpieczeństwa Na wylocie zaworu nie może występować przeciwnie, ponieważ działa ono przeciwnie do nastawy sprężyny. Zawory można ręcznie odpowietrzyć poprzez obrót nakrętki radełkowej. Ustawione ciśnienie jest zabezpieczone przed przestawieniem za pomocą kapturka plombującego.
Przylącze	G1/2"...G2"
Materiały	Korpus zaworu Brąz czerwony, Części wewnętrzne Mosiądz, Sprężyna Stal sprężynowy zabezpieczony antykorozyjnie, Uszczelnienie NBR
Temperatura medium	-30...+130°C
Zakres regulacji	1...16bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	tylko pionowo
Zakres zastosowania	Woda i cieczy obojętne, które nie atakują stosowanych materiałów
Wskazówka dotycząca zamówienia	przy zamówieniu podać ciśnienie nastawcze



G	d ₀	H	h	L	SW	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25



Wydajność odpowietrzania przy 10% Przekroczenie ciśnienia dla Woda [m³/h]

Wielkość konstrukcyjna	Ciśnienie nastawcze [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / zawory bezpieczeństwa i upustowe / zawór bezpieczeństwa Seria SV04

Wersja 7

138189 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

