



Uzavírací kohout manometru Série MSC01



Konstrukční provedení	Uzavírací kohout manometru s vypouštěcím otvorem resp. s zkušební přírubou
Připojení	Vnitřní závit/Vnitřní závit G1/4" ... G1/2"
Materiály	Těleso a kuželka mosaz resp. Nerezová ocel 1.4571, Otočný knoflík Polypropylen
Médium	Netoxické a nehořlavé kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+50°C
Provozní tlak	viz tabulka
Pokyn k použití	Manometry je nutné připojit pomocí plochých těsnění podle DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Norma	Zkušební příruba	Hmotnost [kg]	Typ
G1/4"	28	48	39	17	6	Mosaz	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Mosaz	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Nerezová ocel 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W



A	F	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Norma	Zkušební příruba	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	62	70	38	27	25	Mosaz	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Mosaz	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Poloha páky

Odvzdušňovací poloha	Provozní poloha	Ofukovací poloha	Zkušební poloha
Přívod uzavřeno Tlakoměr mimo provoz	Přívod otevřeno Tlakoměr pod tlakem	Přívod otevřeno Tlakoměr mimo provoz	pouze u kohoutu se zkušební přírubou

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.