



## Uzavírací kohout manometru Série MSC02




|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Uzavírací kohout manometru s vypouštěcím otvorem resp. s zkušební přírubou     |
| Připojení             | Vnitřní závit/Čep G1/4"...G1/2"                                                |
| Materiály             | Těleso a kuželka mosaz resp. Nerezová ocel 1.4571, Otočný knoflík Polypropylen |
| Médium                | Netoxické a nehořlavé kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály.    |
| Teplota média         | -10...+50°C                                                                    |
| Provozní tlak         | viz tabulka                                                                    |
| Pokyn k použití       | Manometry je nutné připojit pomocí plochých těsnění podle DIN16258.            |



| A     | F  | L1 | L2 | S1 | max. provozní tlak [bar] | Materiál             | Norma     | Zkušební příruba | Hmotnost [kg] | Typ        |
|-------|----|----|----|----|--------------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| G1/4" | 28 | 43 | 39 | 17 | 6                        | Mosaz                | -         | -                | 0,07          | MSC02-14-B |
| G3/8" | 28 | 46 | 43 | 22 | 6                        | Mosaz                | -         | -                | 0,15          | MSC02-38-B |
| G1/2" | 62 | 71 | 62 | 27 | 25                       | Mosaz                | DIN16261B | -                | 0,31          | MSC02-12-B |
| G1/2" | 60 | 70 | 67 | 27 | 16                       | Nerezová ocel 1.4571 | DIN16261B | -                | 0,61          | MSC02-12-W |



MSC02-12-B-6



MSC02-12-B-4

| A     | F  | L1   | L2 | S1 | max. provozní tlak [bar] | Materiál | Norma | Zkušební příruba | Hmotnost [kg] | Typ          |
|-------|----|------|----|----|--------------------------|----------|-------|------------------|---------------|--------------|
| G1/2" | 62 | 78,5 | 38 | 27 | 25                       | Mosaz    | -     | 60x25mm          | 0,43          | MSC02-12-B-6 |
| G1/2" | 60 | 58   | 36 | 27 | 25                       | Mosaz    | -     | 40x5mm           | 0,31          | MSC02-12-B-4 |

## Poloha páky

|                                         |                                        |                                         |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                         |                                        |                                         |                                      |
| Odvzdušňovací poloha                    | Provozní poloha                        | Ofukovací poloha                        | Zkušební poloha                      |
| Přívod uzavřeno<br>Tlakoměr mimo provoz | Přívod otevřeno<br>Tlakoměr pod tlakem | Přívod otevřeno<br>Tlakoměr mimo provoz | pouze u kohoutu se zkušební přírubou |

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.