


Manométer elzárócsap Sorozat MSC02



Kivitel	Manométer elzárócsap ürítőfurattal illetve -val vizsgáló karima
Csatlakozás	Belső menet/Csap G1/4"...G1/2"
Anyagok	Ház és dugó sárgaréz illetve Rozsdamentes acél 1.4571, forgatható fogantyú Polipropilén
Közeg	Nem mérgező és nem éghető folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+50°C
Üzemi nyomás	lásd táblázat
Alkalmazási megjegyzés	A manométereket DIN16258 szerinti lapostömítésekkel kell csatlakoztatni.




A	F	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Szabvány	Ellenőrző karima	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	28	43	39	17	6	Sárgaréz	-	-	0,07	MSC02-14-B
G3/8"	28	46	43	22	6	Sárgaréz	-	-	0,15	MSC02-38-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Sárgaréz	DIN16261B	-	0,31	MSC02-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Rozsdamentes acél 1.4571	DIN16261B	-	0,61	MSC02-12-W





Kar állása



A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva