


Zaporni ventil za manometar Serija MSC02



Konstrukcija	Zaporni ventil za manometar sa otvorom za pražnjenje odnosno sa ispitnom priрубnicom
Priključak	Unutrašnji navoj/Čep G1/4"...G1/2"
Materijali	Kućište i čep mesing odnosno Nerđajući čelik 1.4571, Okretna ručica Polipropilen
Medij	Netoksične i nezapaljive tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotreblljene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+50°C
Radni pritisak	vidi tabelu
Napomena za primenu	Manometri se priključuju pomoću ravnih zaptivki prema DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Standard	Ispitna priрубnica	Težina [kg]	Tip
G1/4"	28	43	39	17	6	Mesing	-	-	0,07	MSC02-14-B
G3/8"	28	46	43	22	6	Mesing	-	-	0,15	MSC02-38-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Mesing	DIN16261B	-	0,31	MSC02-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Nerđajući čelik 1.4571	DIN16261B	-	0,61	MSC02-12-W





Položaj poluge



Zadržavam pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [Pribor za manometre](#) / [zaustavni ventil manometra serije MSC02](#)

