


Zaporni ventil za manometer Serija MSC02




Konstrukcija	zaporni ventil za manometer z izpusno izvrtino oziroma z preskusno prirobnico
Priključek	notranji navoj/čep G1/4" ... G1/2"
Materiali	Ohišje in čep medenina oziroma Nerjavno jeklo 1.4571, vrtljivi ročaj Polipropilen
Medij	Nestrupene in nevnetljive tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+50°C
Obratovalni tlak	glej tabelo
Navodilo za uporabo	Manometre je treba priključiti s ploščatimi tesnili po DIN16258.




A	F	L1	L2	S1	maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Standard	Preskusna prirobnica	Teža [kg]	Tip
G1/4"	28	43	39	17	6	Medenina	-	-	0,07	MSC02-14-B
G3/8"	28	46	43	22	6	Medenina	-	-	0,15	MSC02-38-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Medenina	DIN16261B	-	0,31	MSC02-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Nerjavno jeklo 1.4571	DIN16261B	-	0,61	MSC02-12-W





MSC02-12-B-6



MSC02-12-B-4

A	F	L1	L2	S1	maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Standard	Preskusna prirobnica	Teža [kg]	Tip
G1/2"	62	78,5	38	27	25	Medenina	-	60x25mm	0,43	MSC02-12-B-6
G1/2"	60	58	36	27	25	Medenina	-	40x5mm	0,31	MSC02-12-B-4

Položaj ročice

Odzračevalni položaj	Delovni položaj	izpihovalni položaj	Preskusni položaj
Dovod zaprt Merilnik tlaka izven obratovanja	Dovod odprto Manometer pod tlakom	Dovod odprto Merilnik tlaka izven obratovanja	samo pri pipi s preskusno prirobnico

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Dodatki za manometre / Manometriška zaporna pipa serija MSC02

Različica 9

138769 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

