





Manometer-Absperrhahn Serie MSC03



Bauart	Manometer-Absperrhahn mit Entleerungsbohrung bzw. mit Prüfflansch
Anschluss	Innengewinde/drehbare Muffe G1/4"...G1/2"
Werkstoffe	Gehäuse und Küken Messing, Drehgriff Polypropylen
Medium	Ungiftige und nicht brennbare Flüssigkeiten und Gase, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumtemperatur	-10...+50°C
Betriebsdruck	siehe Tabelle
Anwendungshinweis	Manometer sind mit Flachdichtungen nach DIN16258 anzuschließen.







A	F	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	62	82	62	27	25	Messing	-	-	0,37	MSC03-12-B



A	F	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	62	82	40	27	25	Messing	-	60x25mm	0,48	MSC03-12-B-6



Hebelstellung

			
Entlüftungsstellung	Betriebsstellung	Ausblasestellung	Prüfstellung
Zuleitung geschlossen Druckmessgerät außer Betrieb	Zuleitung offen Druckmessgerät unter Druck	Zuleitung offen Druckmessgerät außer Betrieb	nur bei Hahn mit Prüfflansch

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Manometerzubehör / Manometer-Absperrhahn Serie MSC03

