





Manométer elzárócsap Sorozat MSC03



Kivitel	Manométer elzárócsap üritőfurattal illetve -val vizsgáló karima
Csatlakozás	Belső menet/forgatható hüvely G1/4"...G1/2"
Anyagok	Ház és dugó sárgaréz, forgatható fogantyú Polipropilén
Közeg	Nem mérgező és nem éghető folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+50°C
Üzemi nyomás	lásd táblázat
Alkalmazási megjegyzés	A manométereket DIN16258 szerinti lapostömítésekkel kell csatlakoztatni.







A	F	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Szabvány	Ellenőrző karima	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	62	82	62	27	25	Sárgaréz	-	-	0,37	MSC03-12-B



A	F	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Szabvány	Ellenőrző karima	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	62	82	40	27	25	Sárgaréz	-	60x25mm	0,48	MSC03-12-B-6



Kar állása

			
Légtelenítő állás	Üzemi állás	Kífúvási állás	Vizsgálóállás
Betáplvezeték zárt Nyomásmérő üzemen kívül	Betáplvezeték nyitott Nyomásmérő nyomás alatt	Betáplvezeték nyitott Nyomásmérő üzemen kívül	csak csappal, vizsgálóperemmel ellátott kivitel esetén

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Nyomásmérő tartozékok / nyomásmérő elzáró csap sorozat MSC03

