


Manometer-Absperrhahn Serie MSC05




Bauart	Manometer-Absperrhahn mit Entleerungsbohrung bzw. mit Prüfflansch
Anschluss	Zapfen/Spannmuffe G1/4"...G1/2"
Werkstoffe	Gehäuse und Küken Messing bzw. Edelstahl 1.4571, Drehgriff Polypropylen
Medium	Ungiftige und nicht brennbare Flüssigkeiten und Gase, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumtemperatur	-10...+50°C
Betriebsdruck	siehe Tabelle
Anwendungshinweis	Manometer sind mit Flachdichtungen nach DIN16258 anzuschließen.




A	F	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/4"	28	55	39	17	6	Messing	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Messing	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Edelstahl 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W





MSC05-12-B-4

Hebelstellung



Prüfstellung

nur bei Hahn mit Prüfflansch

[Pneumatik](#) / [Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör](#) / [Manometerzubehör](#) / [Manometer-Absperrhahn Serie MSC05](#)

