Partnership. With Guarantee.

Zaporni ventil za manometer
Serija MSV03, MSV04, MSV05











Konstrukcija	Zaporni ventil za manometer
Priključek	MSV03 G1/2" čep/Vpenjalna puša s preskusnim čepom M20x1,5 MSV04 G1/2" čep/vrtljiva spojka, Steblo za držalo merilnika s preizkusnim čepom M20x1,5 MSV05 G1/2" čep/Vpenjalna puša z preizkusno prirobnico 60x25x10
Materiali	Ohišje Medenina, jeklo 1.0460 ali Nerjavno jeklo 1.4571, Tesnila glej tabelo, Ročno kolo iz umetne mase
Medij	Tekočine, plini in pare, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	glej tabelo
Obratovalni tlak	glej tabelo
Navodilo za uporabo	Manometre je treba priključiti s ploščatimi tesnili po DIN16258.
Posebna izvedba	Temperature medija do +250°C, MSV03 in MSV05 Odobritev DVGW na zahtevo

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



A	ØF	L1	L2	S1	maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Tesnilo	Standard	Temperatura medija [°C]	Teža [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Medenina	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	jeklo	grafit	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nerjavno jeklo 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Tesnilo	Standard	Temperatura medija [°C]	Teža [kg]	Tip
G1/2"	63	125	100	27	250	Medenina	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	jeklo	grafit	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Nerjavno jeklo 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Tesnilo	Standard	Temperatura medija [°C]	Teža [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Medenina	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	jeklo	grafit	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nerjavno jeklo 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.