

Plastična cev od PVDF-a Tip PD



Osnovni materijal	PVDF
Temperaturni opseg	-40...+100°C
Radni pritisak	Podaci u tabeli kod 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Tolerancija Spoljašnji prečnik	do 8mm $\pm 0,10$ mm, do 12mm $\pm 0,15$ mm
Tolerancija Debljina zida	$\pm 0,10$ mm
Dužina rolne	100m
Boje	prirodno
Primena	odlična otpornost na starenje, visoka hemijska otpornost, visoka otpornost na habanje, otporan na hidrolizu, UV otporno

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak na 23°C [bar]	Radius savijanja najmanje [mm]	Boja	Tip
4	2	56	20	prirodno	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	prirodno	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	prirodno	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	prirodno	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	prirodno	PD-12/9-NA-0100

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / plastično crevo serije PD

