

Plastová trubka z PVDF Typ PD



Základní materiál	PVDF
Teplotní rozsah	-40...+100°C
Provozní tlak	Údaje v tabulce u 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Tolerance Vnější průměr	až 8mm $\pm 0,10$ mm, až 12mm $\pm 0,15$ mm
Tolerance Tloušťka stěny	$\pm 0,10$ mm
Délka role	100m
Barvy	přírodní
Použití	vynikající odolnost proti stárnutí, vysoká chemická odolnost, vysoká odolnost proti oděru, odolný proti hydrolýze, odolné vůči UV záření

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Poloměr ohybu minimálně [mm]	Barva	Typ
4	2	56	20	přírodní	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	přírodní	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	přírodní	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	přírodní	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	přírodní	PD-12/9-NA-0100

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.