

Plastična cev iz PVDF Tip PD



Osnovni material	PVDF
Temperaturno območje	-40...+100°C
Obratovalni tlak	Podatki v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Toleranca Zunanji premer	do 8mm $\pm 0,10$ mm, do 12mm $\pm 0,15$ mm
Toleranca Debelina stene	$\pm 0,10$ mm
Dolžina zvitka	100m
Barve	naravno
Uporaba	odlična odpornost proti staranju, visoka kemična odpornost, visoka odpornost proti obrabi, odporen proti hidrolizi, odporno na UV-žarke

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši [mm]	Barva	Tip
4	2	56	20	naravno	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naravno	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naravno	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naravno	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naravno	PD-12/9-NA-0100

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Plastična gibka cev serija PD

