

plastična cev napravljeno od PVDF-a tip PD



osnovni materijal	PVDF
opseg temperature	-40...+100°C
radni pritisak	specifikacija u tabeli kod 23°C, videti dijagram za faktore smanjenja pritiska
tolerancija spoljašnjeg prečnika	do 8mm $\pm 0,10$ mm, do 12mm $\pm 0,15$ mm
tolerancija debljina materijala	$\pm 0,10$ mm
creva u koturu	100m
boje	prirodno
namena	visoka stabilnost na starenje, visoka hemijska otpornost, visoka otpornost na abraziju, otporan na hidrolizu, UV-otporan

spoljašnji prečnik [mm]	unutrašnji-Ø [mm]	maksimalni radni pritisak na 23°C [bar]	minimalni poluprečnik savijanja [mm]	boja	tip
4	2	56	20	prirodno	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	prirodno	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	prirodno	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	prirodno	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	prirodno	PD-12/9-NA-0100

faktori za smanjenje pritiska

opseg temperature	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
radni pritisak u % maksimalne vrednosti	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave