


kuglasti ventil sa priрубnicom od livenog gvoždá serije BA040




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	priрубnica DN25...DN200 prema EN1092-1, PN16
dužina	DN25...DN150 prema EN558-1R14, DN200 prema EN558-1R27
materijali	telo od livenog gvoždá EN-GJL-250, kugla AISI 304, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena PTFE/NBR, ručica naprevljena od čelika plastificiran
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal. Za radni fluid vodenu paru preporučujemo korišćenje posebne kuglaste ventile za vodenu paru.
temperatura medija	-10...+120°C, sa FKM o-prstenovima do +160°C
radni pritisak	vakuum max. 10 ⁻³ Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
posebna verzija	o-ring pravljen od FKM-a, antistatična verzija ATEX II 2 D/G c T3



nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	I	L	N	P	R	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
25	16	59	(M5*)	19,5	115	12	8	44,5	125	(42*)	79	174	11,5	85	4 x M12	65	3,10	BA040-25-L
32	16	64	(M5*)	18	140	12	8	51,5	130	(42*)	85	174	10	100	4 x M16	104	4,80	BA040-32-L
40	16	78	(M6*)	24	150	16	10	52	140	(50*)	103	250	13	110	4 x M16	174	6,10	BA040-40-L
50	16	85	(M6*)	24	165	16	10	52	150	(50*)	110	250	13	125	4 x M16	301	7,80	BA040-50-L
65	16	103	(M8*)	28	185	20	14	65	170	(70*)	126	321	18	145	4 x M16	546	11,40	BA040-65-L
80	16	114	M8	28	200	20	14	66	180	70	137	321	18	160	4 x M16	873	14,10	BA040-80-L
100	16	137	M10	32,5	220	24	18	89	190	102	158	381	20,5	180	8 x M16	1363	20,00	BA040-100-L
125	16	159	M10	32	250	24	18	100	200	102	180	381	20,5	210	8 x M16	2360	30,40	BA040-125-L
150	16	201,5	M12	51,5	285	42	30	105	210	125	265	700	30	240	8 x M20	3671	44,50	BA040-150-L
200	16	244	M12	52	340	42	30	200	400	125	308	700	30	295	12 x Ø22	6817	103,00	BA040-200-L

*posebna verzija na zahtev

diajagram pritisak-temperatura



ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave