

## Plastová hadice z PVC s textilní vložkou Série PV



|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základní materiál | Vnitřní hadice a plášť z PVC, Polyesterová tkanina                                                                               |
| Teplotní rozsah   | -10...+60°C                                                                                                                      |
| Provozní tlak     | Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka                                                                      |
| Délka role        | 50m, 25m při vnitřním průměru větším než 25mm                                                                                    |
| Barvy             | přírodní transparentní                                                                                                           |
| Vlastnosti        | vysoká odolnost proti oděru, dobrá flexibilita, tvarově stálý, vynikající odolnost proti stárnutí, vhodné pro styk s potravinami |
| Použití           | mazaný a nemazaný stlačený vzduch, Voda, lehké louhy a kyseliny, bez olejů a médií obsahujících tuky                             |

| Vnější průměr [mm] | Vnitřní průměr [mm] | max. provozní tlak kapalná média při 23°C [bar] | max. provozní tlak plynná média při 23°C [bar] | Poloměr ohybu minimálně [mm] | Typ         |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 10                 | 4                   | 30                                              | 23                                             | 15                           | PV-10/4-NA  |
| 12                 | 6                   | 26                                              | 20                                             | 25                           | PV-12/6-NA  |
| 14                 | 8                   | 23                                              | 18                                             | 30                           | PV-14/8-NA  |
| 15                 | 9                   | 20                                              | 16                                             | 35                           | PV-15/9-NA  |
| 16                 | 10                  | 18                                              | 14                                             | 40                           | PV-16/10-NA |
| 18                 | 12                  | 18                                              | 14                                             | 55                           | PV-18/12-NA |
| 20                 | 13                  | 15                                              | 12                                             | 70                           | PV-20/13-NA |
| 21                 | 12                  | 18                                              | 14                                             | 50                           | PV-21/12-NA |
| 24                 | 16                  | 15                                              | 12                                             | 90                           | PV-24/16-NA |
| 27                 | 19                  | 12                                              | 10                                             | 130                          | PV-27/19-NA |
| 34                 | 25                  | 11                                              | 8                                              | 200                          | PV-34/25-NA |
| 42                 | 32                  | 9                                               | 7                                              | 310                          | PV-42/32-NA |
| 48                 | 38                  | 8                                               | 6                                              | 420                          | PV-48/38-NA |

### Redukční faktory tlaku

| Teplotní rozsah                       | -10...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Provozní tlak v % z maximální hodnoty | 100%        | 90%   | 80%   | 70%   | 60%   |

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.