

Műanyag tömlő PVC-ből szövetbetéttel Sorozat PV



Alapanyag	Belső tömlő és köpeny: PVC, Poliészter szövet
Hőmérséklet-tartomány	-10...+60°C
Üzemi nyomás	Adat a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tekercshossz	50m, 25m nagyobb belső átmérő esetén, mint 25mm
Színek	természetes átlátszó
Jellemzők	magas kopásállóság, jó rugalmasság, csavarodásbiztos, kiváló öregedésállóság, élelmiszeripari minőségű
Alkalmazás	olajozott és olajmentes sűrített levegő, víz, enyhe lúgok és savak, olaj- és zsírtartalmú közegek nélkül

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás folyékony közegek 23°C-on [bar]	max. üzemi nyomás gáz halmazállapotú közegek 23°C-on [bar]	Hajlítási sugár legalább [mm]	Típus
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	90%	80%	70%	60%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / szöveterősített tömlő sorozat PV

