

Plastično crevo od PVC-a sa tekstilnim uloškom Serija PV



Osnovni materijal	Unutrašnje crevo i plašt od PVC, Poliesterska tkanina
Temperaturni opseg	-10...+60°C
Radni pritisak	Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Dužina rolne	50m, 25m pri unutrašnjem prečniku većem od 25mm
Boje	prirodno transparentno
Karakteristike	visoka otpornost na habanje, dobra fleksibilnost, otporan na uvijanje, odlična otpornost na starenje, bezbedno za kontakt sa hranom
Primena	podmazani i nepodmazani komprimovani vazduh, Voda, lake lužine i kiseline, bez ulja i medija koji sadrže masti

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak tečni mediji na 23°C [bar]	maks. radni pritisak gasoviti mediji na 23°C [bar]	Radius savijanja najmanje[mm]	Tip
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	90%	80%	70%	60%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / armirano crevo sa platnom serije PV

