

Plastična cevka iz PVC z tekstilnim vložkom Serija PV



Osnovni material	Notranja cev in plašč iz PVC, Poliestrska tkanina
Temperaturno območje	-10...+60°C
Obratovalni tlak	Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Dolžina zvitka	50m, 25m pri notranjem premeru večjem kot 25mm
Barve	naravno prozoren
Lastnosti	visoka odpornost proti obrabi, dobra prilagodljivost, odporen proti zvijanju, odlična odpornost proti staranju, primerno za stik z živili
Uporaba	naoljen in oljen stisnjen zrak, Voda, lahke lužine in kisline, brez olj in medijev, ki vsebujejo maščobe

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak tekoči mediji pri 23°C [bar]	maks. obratovalni tlak plinasti mediji pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši[mm]	Tip
10	4	30	23	15	PV-10/4-NA
12	6	26	20	25	PV-12/6-NA
14	8	23	18	30	PV-14/8-NA
15	9	20	16	35	PV-15/9-NA
16	10	18	14	40	PV-16/10-NA
18	12	18	14	55	PV-18/12-NA
20	13	15	12	70	PV-20/13-NA
21	12	18	14	50	PV-21/12-NA
24	16	15	12	90	PV-24/16-NA
27	19	12	10	130	PV-27/19-NA
34	25	11	8	200	PV-34/25-NA
42	32	9	7	310	PV-42/32-NA
48	38	8	6	420	PV-48/38-NA

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	90%	80%	70%	60%

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Gibka cev armirana s tkanino serija PV

Različica 9

138584 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 1

