

Plastična cevka iz PVC z tekstilnim vložkom Serija PV



Osnovni material	Notranja cev in plašč iz PVC, Poliestrska tkanina
Temperaturno območje	-15...+60°C
Obratovalni tlak	Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Dolžina zvitka	50m
Barve	svetlo zelena
Lastnosti	visoka odpornost proti obrabi, dobra prilagodljivost, odporen proti zvijanju, odlična odpornost proti staranju
Uporaba	naoljen in oljen stisnjen zrak, Voda, lahke lužine in kisline, brez olj in medijev, ki vsebujejo maščobe

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak tekoči mediji pri 23°C [bar]	maks. obratovalni tlak plinasti mediji pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši[mm]	Tip
12	6	20	15	36	PV-12/6-LGN
15	9	20	15	66	PV-15/9-LGN
20	13	20	15	101	PV-20/13-LGN

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-15...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	90%	80%	70%	60%

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Gibka cev armirana s tkanino serija PV-LGN

