

## Textilní hadice z PVC Série PV



|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základní materiál | Vnitřní hadice a plášť z PVC, Polyesterová tkanina                                                        |
| Teplotní rozsah   | -10...+60°C                                                                                               |
| Provozní tlak     | hlasitý tabulka, Redukční faktory tlaku viz tabulka                                                       |
| Délka role        | 50m                                                                                                       |
| Barvy             | modrá (červená na vyžádání)                                                                               |
| Použití           | Všude tam, kde je pro aplikace se stlačeným vzduchem potřeba flexibilní hadice s dobrou tlakovou tuhostí. |

| Vnější průměr [mm] | Vnitřní průměr [mm] | max. provozní tlak při 23°C [bar] | Poloměr ohybu minimálně [mm] | Typ           |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 6,2                | 4                   | 40                                | 50                           | PV-6/4-BU     |
| 8,2                | 6                   | 40                                | 60                           | PV-8/6-BU     |
| 10,2               | 8                   | 35                                | 65                           | PV-10/8-BU    |
| 11,6               | 9                   | 30                                | 70                           | PV-11/9-BU    |
| 12,5               | 10                  | 28                                | 80                           | PV-12/10-BU   |
| 15,2               | 12,5                | 28                                | 100                          | PV-15/12,5-BU |
| 17,6               | 13                  | 28                                | 100                          | PV-17/13-BU   |

### Redukční faktory tlaku

| Teplotní rozsah                       | -10...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Provozní tlak v % z maximální hodnoty | 100%        | 93%   | 85%   | 77%   | 70%   |

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.